

# Fiche Signalétique (SDS) Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Révision date: 2020-05-20

# **RUBRIQUE 1: Identification**

Identificateur de produit:

**Désignation commerciale du produit:** Kalama\* Lilestralis\* Pure

Numéro de produit utilisés par les

**LALPURE** 

entreprises:

Autres moyens d'identification: 32229; p-tert-butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldéhyde (BMHCA)

Usage recommandé et restrictions d'utilisation:

Utilisations: Ingrédient de parfumé; Les applications industrielles.

Restrictions d'utilisation: Aucune identifiée

Identificateur du fournisseur:

États-Unis entreprise:

Fabricant / Fournisseur: Emerald Kalama Chemical Limited

Dans Road

Widnes, Cheshire WA8 0RF

Royaume-Uni

Téléphone : +44 (0) 151 423 8000 Emerald Performance Materials, LLC

1499 SE Tech Center Place, Suite 300

Vancouver, WA 98683

États-Unis

Téléphone: +1-360-954-7100

Pour plus de renseignements sur cette

FDS:

e-mail: product.compliance@emeraldmaterials.com

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence:

ChemTel (24 heures): 1-800-255-3924 (États-Unis); +1-813-248-0585 (en

dehors des États-Unis).

# RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Informations conformes aux dispositions US 29 CFR 1910.1200 (Hazcom 2012) et Canada Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT 2015):

### Classification des produits chimiques:

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4

Irritation cutanée, catégorie 2

Sensibilisation cutanée, catégorie 1B

Toxicité pour le système reproductif, catégorie 2

## Éléments d'étiquetage:

## Pictogramme(s) de danger:





#### Mentions d'avertissement:

Attention

#### Mention(s) de danger:

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H361f Susceptible de nuire à la fertilité.

### Mention(s) de conseils de prudence:

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P330 Rincer la bouche.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale et internationale.

**Informations supplémentaires:** Danger pour le milieu aquatique - chronique Catégorie 3, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Les mises en garde sont conformes aux dispositions de l'annexe III du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). Les réglementations en vigueur dans chaque pays ou région peuvent déterminer quelles sont les déclarations obligatoires sur l'étiquette des produits. Pour plus de précisions, reportez-vous à l'étiquette des produits.

#### Risques ne figurant dans aucune autre classification:

Dangers physiques non classifiés ailleurs: Pas de renseignements supplémentaires Dangers pour la santé non classifiés ailleurs: Pas de renseignements supplémentaires

Voir la section 11 pour les données toxicologiques.

# RUBRIQUE 3: Composition/information sur les ingrédients

# Substance:

 Numéro de CAS
 Dénomination chimique
 % en poids

 0000080-54-6
 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde
 99-100

 0056107-04-1
 3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanol
 0.1-<1.0</td>

Les quantités indiquées sont typiques et ne représentent pas une spécification. Les composants restants sont exclusifs, inoffensifs et/ou présents en quantités inférieures aux limites à déclarer.

# **RUBRIQUE 4: Premiers soins**

### Description des premiers soins:

**Généralités:** Si une irritation ou d'autres symptômes se font sentir ou persistent, évacuer la victime de la zone en question, quelle que soit la voie d'exposition, et consulter un médecin.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement les yeux avec de grandes quantités d'eau on contaminée pendant au moins quinze (15) minutes. Rincer plus longtemps si des résidus de produit chimique ont pénétré dans l'œil. Assurer un bon rinçage des yeux en maintenant les paupières ouvertes à l'aide de la main et en imprimant un mouvement circulaire aux yeux. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Contact avec la peau: Enlever immédiatement les vêtements et chaussures contaminés. Laver la zone affectée avec beaucoup d'eau et du savon jusqu'à ce que toute trace de produit chimique ait disparu (au moins 15 à 20 minutes). Laver les vêtements avant de les réutiliser. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Inhalation: Se retirer ou retirer la victime à l'air libre si le produit a un effet nocif. En cas de difficultés à respirer, administrer de l'oxygène. Si la personne affectée ne respire plus, assurer la respiration artificielle. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

**Ingestion:** Ne pas faire vomir. Ne jamais donner quoi que ce soit à ingérer par la bouche à une personne sans connaissance. Se rincer complètement la bouche à l'eau. Consulter immédiatement un médecin.

Protection des secouristes: Porter des vêtements et le matériel de protection personnelle appropriés aux risques.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés: Irritation. Une sensibilisation pré-existante, des affections cutanées et/ou des troubles ou des maladies d'ordre respiratoire risquent d'être aggravés. Voir la section 11 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire: Traiter les symptômes

# RUBRIQUE 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

#### Classe d'inflammabilité NFPA: IIIB

### Agents extincteurs:

Agents extincteurs appropriés: Utiliser de l'eau pulvérisée, de la poudre extinctrice ABC, de la mousse ou du dioxyde de carbone. L'eau ou la mousse peuvent provoquer le moussage. Utiliser de l'eau pour maintenir froids les récipients exposés au feu. On peut utiliser de l'eau pulvérisée pour curer les déversements accidentels loin des endroits d'exposition.

Agents extincteurs inappropriés: Aucun connu.

#### Dangers spécifiques du produit:

Risques exceptionnels d'incendie et d'explosion: Ce produit n'est pas consídéré comme un risque d'ncendie, mais il brûle s'il est enflammé. Le contenant peut se percer lorsqu'il est exposé à de la chaleur extrême (suite à l'augmentation de pression). Risque de combustion : les déchets imbibés de ce produit peuvent chauffer à des températures susceptibles de causer leur auto-inflammation en cas d'élimination inappropriée. De nombreux aldéhydes s'oxydent immédiatement de façon exothermique en cas d'exposition à l'air. Tous les matériels utilisés pour le nettoyage : chiffons, serviettes, etc. devraient être lavés à l'eau et au savon ou passés à la machine avec un détergent doux avant élimination pour éviter les montées en température potentielles suite à l'oxydation.

**Produits de combustion dangereux:** Des substances irritantes ou toxiques peuvent être émises durant les phases d'incinération, de combustion ou de décomposition. Voir la section 10 (Produits de décomposition dangereux) pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers: Porter un appareil respiratoire autonome (ARA) avec masque complet et fonctionnant par pression positive intermittente (ou toute autre pression positive), ainsi que des vêtements de protection homologués. Le personnel dénué de protection respiratoire convenable doit quitter l'endroit afin d'éviter une exposition significative aux gaz toxiques issus des produits enflammés, de combustion ou de décomposition. Dans le cas d'endroits fermés ou mal ventilés, porter l'ARA au cours du nettoyage suivant l'incendie, ainsi que lors de l'attaque de l'incendie.

Voir la section 9 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

# RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence:** Voir la section 8 pour obtenir des recommandations sur le port d'un équipement de protection individuelle. En cas de déversement dans un endroit encloisonné, ventiler l'endroit. Éliminer les sources d'inflammation. Le port d'un équipement de protection individuelle est obligatoire.

Précautions pour la protection de l'environnement: Ne pas purger le liquide dans les égouts publics, le réseau d'eau ou les eaux de surface.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage: Contenir en endiguant avec du sable, de la terre ou un autre matériau non combustible. Porter des vêtements et le matériel de protection personnelle appropriés aux risques. Absorbe les déversements à l'aide d'un produit inerte. Mettre dans un contenant fermé et étiqueté; stocker dans un endroit sûr en attendant l'élimination. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau. Risque de combustion : les déchets imbibés de ce produit peuvent chauffer à des températures susceptibles de causer leur auto-inflammation en cas d'élimination inappropriée. Juste après l'utilisation, les chiffons, la laine d'acier ou les autres déchets doivent être mouillés ou nettoyés à l'eau et au savon ou passés à la machine avec un détergent doux, ou encore placés dans un récipient métallique rempli d'eau avant leur élimination appropriée.

# **RUBRIQUE 7: Manutention et stockage**

**Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention:** A l'instar des produits chimiques, respecter de bonnes procédures de travail. Ne pas couper, percer ou souder sur ou à proximité du récipient. Ne pas ingérer, goûter ou avaler. Se laver

soigneusement après avoir manipulé ce produit. Toujours se laver avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Utiliser ce produit dans des conditions largement ventilées. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Éviter d'inhaler l'aérosol, le brouillard, l'embrun de pulvérisation, la fumée ou la vapeur. Laver tout vêtement contaminé avant de l'utiliser à nouveau. Assurer la présence de bassins oculaires et de douches d'urgence dans la zone de travail.

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités: Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l'écart de la chaleur, d'étincelles et de flammes. Stocker ce produit à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10). Ne pas stocker dans des contenants ouverts, non ou mal étiquetés. Tenir le contenant fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Ne pas réutiliser les contenants vides n'ayant pas fait l'objet d'un nettoyage et d'une remise en état industriels. Le conteneur vide contient un résidu qui peut présenter les mêmes risques que le produit. Ce produit peut facilement s'oxyder. Il est conseillé de tamponner les récipients ouverts sous une atmosphère d'azote. Protéger de la lumière. Ce produit peut facilement s'oxyder. Il est conseillé de tamponner les récipients ouverts sous une atmosphère d'azote.

# RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### Paramètres de contrôle:

#### Limites d'exposition professionnelle (OEL):

Dénomination chimique	ACGIH - TWA/Nive	au plafond	<u> ACGIH - STEL</u>	
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde	N/E		N/E	
3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanol	N/E		N/E	
Dénomination chimique	OSHA - PEL	OSHA - STEL	OSHA - Ceiling	AIHA - WEEL
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde	N/E	N/E	N/E	N/E
3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanol	N/E	N/E	N/E	N/E

N/E = Non établi (aucune limite d'exposition établie pour les substances répertoriées dans le pays, la région ou l'organisation répertoriés).

## Contrôles de l'exposition:

Seuil olfactif:

Contrôles d'ingénierie appropriés: Assurer une ventilation efficace et au besoin par aspiration à la source pour éloigner les embruns de pulvérisation, aérosols, fumées, brouillards et vapeurs des employés et prévenir leur inhalation systématique. La ventilation doit être suffisante pour maintenir l'air ambiant de la zone de travail sous les limites d'exposition indiquées dans la fiche signalétique. (Des consignes de ventilation peuvent être trouvées dans des publications du type Industrial Ventilation : American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 1330 Kemper Meadow Drive, Cincinnatti, OH, 45240-1634, États-Unis.) (<a href="https://www.acgih.org/home.htm">https://www.acgih.org/home.htm</a>).

## Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle (PPE):

Protection des yeux et du visage: Lunettes de sécurité ou à coques requises.

**Protection de la peau et du corps:** Porter des gants de protection contre les produits chimiques (imperméables). Appliquer de bonnes pratiques de laboratoire/lieu de travail, notamment le port de tenues de protection individuelle : blouse de laboratoire, lunettes de sécurité et gants protecteurs.

**Protection respiratoire:** Porter un appareil de protection respiratoire homologué (par exemple, appareil de protection respiratoire anti-vapeurs organiques, respirateur anti-vapeurs organiques à adduction d'air filtré avec masque complet ou appareil respiratoire autonome (ARA) avec masque complet) si l'exposition aux aérosols, au brouillard, à l'embrun, à la fumée, aux émanations ou à la vapeur dépasse une ou plusieurs des limites d'exposition des substances chimiques mentionnées dans la fiche signalétique. Utiliser l'appareil de protection respiratoire conformément aux restrictions relatives à l'emploi indiquées par le fabricant et à la norme 1910.134 (29CFR) de l'OSHA.

**Informations diverses:** Des bassins oculaires et des douches de décontamination sont recommandés dans la zone de travail.

# RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

 État physique:
 Liquide
 pH:
 Non disponible

 Apparence:
 Incolore
 Densité relative:
 0.943-0.946 @ 20°C

 Odour:
 Coefficient de partage (p. 1.735 @ 35°C)

Odeur: Fleur Coefficient de partage (n- 4.735 @ 25°C

octanol/eau):

Non disponible Pourcentage volatile (poids): 100% Légère Composés organiques 100%

Solubilité dans l'eau: Légère Composés organ volatiles (VOC):

Taux d'évaporation: Non disponible Point d'ébullition °C: 279 °C

Tension de vapeur: 0.0005 kPa (0.004 mm Hg) @ Point d'ébullition °F:

20°C

Densité de vapeur: >1 Point d'éclair: >114 °C (>237 °F) Vase clos

Viscosity: 14.872 mPa.s @ 20°C Température d'auto- 242°C (468°F)

inflammation:

Point de fusion / Point de <-20°C (<-4°F) Inflammabilité (solide, gaz):

congélation:

Propriétés comburantes: Pas d'oxydation Limites d'inflammabilité ou LFL/LEL: 0.5%

Limites d'explosibilité:

535 °F

Sans objet (liquide)

Propriétés explosives: Non explosif UFL/UEL: 3.1%

Température de >220°C (>428°F) Tension de surface:

décomposition:

Autres informations: Les quantités indiquées sont typiques et ne représentent par une spécification.

# RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

Réactivité: Aucun connu.

Stabilité chimique: Ce produit est stable. Est facilement oxydé par l'air.

Risque de réactions dangereuses: La polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à éviter: Sources de chaleur et de combustion excessives.

Matériaux incompatibles: Éviter le contact avec les agents oxydants.

Produits de décomposition dangereux: Oxyde de carbone, dioxyde de carbone et hydrocarbures.

# RUBRIQUE 11: Données toxicologiques

## Les renseignements sur les voies d'exposition probables:

**Généralités:** Le matériel de protection doit être utilisé et les procédures de manipulation doivent être suivies pour réduire l'exposition au minimum. 2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDÉHYDE : D'après les données sur l'animal, peut provoquer des effets néfastes pour la reproduction.

Yeux: Susceptible d'irriter les yeux.

**Peau:** Peut provoquer une allergie cutanée. Cause une irritation de la peau.

**Inhalation:** Les concentrations élevées de vapeur en suspension dans l'air produites par chauffage, brouillard ou pulvérisation peuvent irriter les voies respiratoires et les muqueuses.

Ingestion: Substance nocive si ingérée. L'ingestion peut entraîner une irritation.

Symptômes/effets, aigus ou retardés: Irritation

Renseignements sur la toxicité aiguë: Nocif en cas d'ingestion (Catégorie 4).

Dénomination chimiqueCL50 InhalationEspèceDL50 OraleEspèceDL50 CutanéEspèce2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde> 0,18 mg / L (7Rat / adulte1390 mg/kgRat / adulte>2000 mg/kgRat / adulte

heures, aucune mortalité)

3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanol N/E N/E >300-<2000 mg/kg Rat / adulte N/E N/E

Corrosion cutanée/irritation cutanée: Provoque une irritation cutanée (Catégorie 2).

 Dénomination chimique
 Irritation de la peau
 Espèce

 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde
 Irritant modérée
 Lapin / adulte

 3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanol
 N/E
 N/E

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Non classé (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis).

<u>Dénomination chimique</u> <u>Irritation des yeux</u> <u>Espèce</u>

 Dénomination chimique
 Irritation des yeux
 Espèce

 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde
 Non irritant
 Lapin / adulte

 3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanol
 N/E
 N/E

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Sensibilisation cutanée (Catégorie 1B).

 Dénomination chimique
 Sensibilisation cutanée
 Espèce

 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde
 Sensibilisant
 Cobaye / adulte

 3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanol
 N/E
 N/E

Cancérogénicité: Non classé (aucune information pertinente n'a été trouvée).

Cancérogénicité: Non listé en tant que cancérogène et non réglementé par le CIRC (Groupe 1 or 2), NTP, OSHA ou ACGIH.

**Mutagénicité sur les cellules germinales:** Non classé (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). 2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDÉHYDE : Les études de mutagénicité ont produit des résultats négatifs à la fois in vivo et in vitro.

**Toxicité pour la reproduction:** Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus (Catégorie 2). 2-(4-TERT-BUTYLBENZYL) PROPIONALDÉHYDE: Étude à dose répétée, voie orale, rats mâles (étude de 1ère génération): Valeur NOAEL (sans effet nocif observable)(fertilité) = 28,7 mg/kg/jour (selon les effets nocifs sur les testicules et la fertilité). Étude à doses répétées, voie orale, rat: Valeur NOAEL (toxicité pour le développement): 4,1 mg/kg de poids corporel/jour; valeur NOAEL (toxicité maternelle) = 4,1 mg/kg/jour.

**Toxicité pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique:** Non classé (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis).

**Toxicité pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétées:** Non classé (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). 2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDÉHYDE: Doses répétées, gavage oral, 30 jours, rats: Valeur NOAEL (sans effet nocif observé): 25 mg/kg/jour (atrophie des testicules et signes cliniques nocifs de toxicité), valeur NOEL (sans effet d'exposition): 5 mg/kg/jour (cholinestérase plasmatique). Doses répétées, voie cutanée, 5 jours, rat: Valeur NOAEL: 1000 mg/kg de poids corporel/jour (atrophie des testicules et réduction de la prise de poids corporel).

Danger par aspiration: Non classé.

Renseignements sur les autres formes de toxicité: Aucune information supplémentaire disponible.

# RUBRIQUE 12: Données écologiques

#### Écotoxicité:

Dénomination chimique	<u>Espèce</u>	<u>Aiguë</u>	<u>Aiguë</u>	Chronique
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde	Poissons	LC50 2.04 mg/L (96 heures)	N/E	NOEC >0.2 mg/L (21 jours)
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde	Invertébrés	EC50 10.7 mg/L (48 heures)	N/E	N/E
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde	Algues	EC50 29.155 mg/L (72 heures)	N/E	EC10 1.696 mg/L(72 heures)
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde	Micro-organismes	EC50 104 mg/L (3 heures)		
3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanol	Poissons	N/E	N/E	N/E
3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanol	Invertébrés	N/E	N/E	N/E
3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanol	Algues	N/E	N/E	N/E

## Persistance et dégradation:

<u>Dénomination chimique</u> <u>Biodégradation</u>

2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde Facilement biodégradable (OECD 301B) 3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanol Facilement biodégradable (OECD 301B)

Potentiel de bioaccumulation:

Dénomination chimiqueFacteur de bioconcentration (BCF)Log Kow2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde349,8 L/kg (calculé)4.735 @ 25°C3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanolN/E4,38 (calculé)

Mobilité dans le sol:

<u>Dénomination chimique</u> <u>Mobilité dans le sol (Koc/Kow)</u>

2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde 1281 (calculé) 3-(p-tert-Butylphényl) -2-propanol N/E

Autres effets nocifs: Aucune information supplémentaire disponible.

# RUBRIQUE 13: Données sur l'élimination

Dans le but de l'évacuation des déchets, ce produit n'est pas défini ou désigné dangereux par les dispositions actuelles du Federal (EPA) Resource Conservation and Recovery Act (RCRA, 40CFR261). Incinérer les résidus sous forme liquide (i.e. tel que le produit est fourni) dans une installation d'incinération dûment autorisée (homologuée) et conformément aux règlements en vigueur. Ne pas se débarrasser des liquides à une décharge. Tenir compte des dispositions communautaires, nationales et locales des endroits où les déchets sont générés, traités et/ou éliminés pour déterminer la classification de déchets appropriée.

Voir la section 8 pour obtenir des recommandations sur le port d'un équipement de protection individuelle.

# RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Les informations données ci-dessous sont fournies pour vous aider dans votre documentation. Elles peuvent compléter celles portées sur l'emballage. L'emballage de votre produit peut indiquer une version différente d'étiquetage en fonction de sa date de fabrication. Suivant les quantités des emballages intérieurs et les instructions d'emballage, il peut être soumis à des exceptions réglementaires spécifiques.

Numéro ONU: N/A

### Désignation officielle de transport de l'ONU:

Non réglementé - Voir les détails sur le connaissement

## Classe(s) de danger relative au transport:

Catégorie de danger étatsunienne DOT: N/A Catégorie de danger canadienne TDG: N/A Catégorie de danger européenne ADR/RID: N/A Catégorie de danger (océans) Code IMDG: N/A Catégorie de danger (atmosphère) ICAO/IATA: N/A

La mention "N/A" en regard de la catégorie de danger indique que le produit en question ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière pour le transport.

Groupe d'emballage: N/A

Dangers environnementaux:

Polluants marin: Sans objet

Substance dangereuse (États-Unis): Sans objet

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et du Recueil IBC:

Sans objet

Précautions spéciales à prendre par l'utilisateur: Sans objet

# RUBRIQUE 15: Informations sur la réglementation

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable au produit en question:

#### Réglementations et législation fédérales et gouvernementales des États-Unis:

Cette fiche signalétique a été préparée conformément aux critères de danger de l' OSHA Hazard Communication Standard , 29 CFR 1910.1200.

Loi " Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act" (CERCLA) des États-Unis; Quantité à déclarer (RQ):

Sans objet

Loi "Superfund Amendments and Reauthorization Act" (Loi sur la nouvelle autorisation et les modifications de fonds de réserve) (SARA), États-Unis - Section 313 de SARA:

Ce produit contient les produits chimiques toxiques suivants sujet aux conditions déclaration de la section 313 de la planification de secours et le droit à-l'information selon la loi de 1986 et 40 CFR 372:

Aucun connu

#### Section États-Unis TSCA 12 (b) Notification d'exportation:

Ce produit ne sont pas soumis aux exigences TSCA 12 (b) de déclaration.

#### Proposition 65 de Californie:

Les ingrédient(s) suivants dans le produit, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer: Aucune substance de ce type n'est présente à notre connaissance, du moins pas à un niveau nécessitant une déclaration pour les expositions professionnelles conformément à l'interprétation de l'OSHA de la norme Hazard Communication Standard de Califor

Les ingrédient(s) suivants dans le produit, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur:

Aucune substance de ce type n'est présente à notre connaissance, du moins pas à un niveau nécessitant une déclaration pour les expositions professionnelles conformément à l'interprétation de l'OSHA de la norme Hazard Communication Standard de Califor

Remarques: Pas de renseignements supplémentaires

#### Réglementations et législation du Canada:

Ce produit a été classé en accord avec les critères de risque du Règlement sur les produits dangereux et le SDS contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits dangereux.

Remarques: Pas de renseignements supplémentaires

## Inventaires des produits chimiques:

<u>Réglementation</u>	<u>Statut</u>
Inventaire australien des substances chimiques (AICS):	Υ
Liste intérieure des substances du Canada (LIS):	Υ
Liste extérieure des substances du Canada (LES:	N
Inventaire chinois des substances chimiques existantes (IECSC):	Υ
Inventaire européen des CE (EINECS, ELINCS, NLP):	Υ
Inventaire japonais des substances chimiques existantes et nouvelles (ENCS):	Υ
Inventaire japonais loi sur la santé et la sécurité industrielle (ISHL):	Υ
Liste coréenne des susbstances chimiques existantes évaluées (ECL):	Υ
Inventaire des substances chimiques de la Nouvelle-Zélande (NZIoC):	N
Inventaire philippin des produits et des substances chimiques (PICCS):	Υ
Inventaire Taiwan des substances chimiques existantes:	Υ
U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) (Active):	Υ

Une mention "Y" signale que tous les composants ajoutés intentionnellement sont répertoriés ou conformes à la réglementation. Une mention "N" signale que pour un ou plusieurs composants : 1) il n'y a pas de mention dans l'inventaire public (ou n'existe pas sur l'inventaire ACTIF de l'organisme TSCA américain) ; 2) aucune information n'est disponible ; ou 3) le composant n'a pas été étudié. Un "Y" pour la Nouvelle-Zélande peut signifier qu'une norme de groupe qualifié peut exister pour les composants de ce produit.

**Europe REACh (EC) 1907/2006:** Les composants applicables sont enregistrés, exclus ou conformes. La réglementation REACh ne s'applique qu'aux substances fabriquées ou importées vers l'Union Européenne. Emerald Performance Materials a satisfait à ses obligations dans le cadre de la réglementation REACh. Les informations REACh concernant ce produit ne sont fournies que pour information. Chaque entité juridique peut avoir des obligations REACh différentes selon sa position dans la chaîne d'approvisionnement. Pour les matériaux fabriqués en dehors de l'UE, l'importateur officiel doit comprendre et respecter ses obligations précises dans le cadre de la réglementation.

# **RUBRIQUE 16: Autres informations**

FDS Révision date: 2020-05-20

Classement HMIS (Système d'identification des matières dangereuses):

Santé: 2\* Inflammabilité: 1 Danger physique: 0 Protection Personnelle : X

Classement NFPA (National Fire Protection Association):

Santé: 2 Inflammabilité: 1 Instabilité: 0 Risque spécifique:

CLÉ : 0=Non significatif; 1=Léger; 2=Modéré; 3=Grave; 4=Extrême. L'astérisque figurant après le numérique Health Evaluation HMIS dénote un danger chronique.

Le classement du Système d'identification des matières dangereuses (HMIS) et de la National Paint and Coating Association s'applique aux

produits "emballés" (c'est-à-dire à température ambiante). Les classements se fondent sur le HMIS® III et NFPA 704 (2007). L'astérisque après le numéro de classement HMIS Health® III indique un danger chronique. Le classement de la National Fire Protection Association (NFPA) identifie le niveau de danger des matériaux lors d'une intervention urgente (c'est-à-dire "en feu").

#### Légende:

\*: Marque de commerce propriété de Emerald Performance Materials, LLC.

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA WEEL: American Industrial Hygiene Association (AIHA) Niveau d'exposition en milieu de travail sur l'environnement (WEEL)

N/A: Sans objet N/E: Non établi

STEL: Limite d'exposition de courte durée (moyenne pondérée dans le temps pour 15 minutes)

TWA: Moyenne pondérée dans le temps (exposition pour une journée de travail de 8 heures)

#### Responsabilités de l'utilisateur / Clause de non responsabilité:

Étant donné que les conditions ou méthodes d'utilisation sont hors de notre contrôle, nous n'assumons aucune responsabilité et déclinons expressément toute responsabilité pour l'usage, quel qu'il soit, de ce matériel. Les renseignements contenus dans la présente sont, pour autant que nous le sachions, vrais et exacts. Toutefois, toutes les déclarations et toutes les suggestions sont faites sans garantie, expresse ou implicite, relativement à l'exactitude des renseignements, aux risques reliés à l'usage du matériel ou aux résultats découlant d'un tel usage. L'utilisateur demeure responsable de se conformer à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux et locaux en vigueur.

Ce bulletin ne peut couvrir toutes les situations que l'utilisateur est susceptible de rencontrer lors du traitement. Il vous faut examiner tous les aspects de vos activités pour déterminer si des mesures de précaution supplémentaires sont nécessaires. Tous les renseignements relatifs à la sécurité et à la santé qui se trouvent dans ce bulletin doivent être communiqués à vos employés et à vos clients. Il est de votre responsabilité d'établir des directives appropriées pour les pratiques de travail et des programmes de formation du personnel pour l'ensemble de vos activités.

Fiche Signalétique préparée par : Service de conformité des produits Emerald Performance Materials, LLC 1499 SE Tech Center Place, Suite 300 Vancouver, WA 98683 États-Unis